

TEHNIČKI PODACI O VOZILU HYUNDAI COUPE

HYUNDAI COUPE F/L II

		2,0 DOHC CVVT		2,7 DOHC V6	
		G4GC		G6BA	
MOTOR	Komercijalna oznaka				
	Tvornička oznaka		I 4, 16V		V 6, 24 V
	Izvedba		1,975		2.656
	Radni obujam	cm ³	82,0 x 93,5		86,7 x 75,0
	Promjer x hod klipova		10,1 : 1		10 : 1
	Stupanj kompresije		105,1 / 143 / 6.000		122,9 / 167 / 6.000
	Najveća snaga / broj okretaja	kW / KS	186,3 / 4.500		245,1 / 4.000
	Najveće okretni moment / broj okretaja	Nm			
	Količina ulja za podmazivanje		4,0		4,5
	Količina rashladne tekućine		7,0		8,0
PRIJENOS SNAGE	Tip mjenjača		Ručni		Ručni
	Prijenosni omjer	1.	3,462		3,153
		2.	2,053		1,944
		3.	1,393		1,333
		4.	1,061		1,055
		5.	0,837		0,857
		6.	—		0,704
	Unatrag		3,250		3,002
Ukupni prijenosni omjer		4,056		4,428	
Količina ulja u mjenjaču		I		2,2	
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila		od 1.355 do 1.438		od 1.408 do 1.484
	Ukupna dozvoljena masa vozila		1.740		
	Dozv. masa prikolice s kočnicama		1.400		
	Dozv. masa prikolice bez kočnica		550		
	Dozv. opterećenje osovina (sprijeda / straga)		1.000 / 860		
	Dozvoljeno opterećenje na kuki		60		
	Dozvoljeno opterećenje krova		40		
VOZNA SVOJSTVA	Najveća brzina		208		220
	Ubrzanje 0 - 100 km / h		9,2		8,2
GORIVO	Vrsta goriva		Bezolovni benzin RON 95 ili više		
	Potrošnja (EEC 80/1268*1999/100)	grad	10,9		14,6
		izvan grada	6,4		7,9
		kombinirano	8,0		10,4
	Količina CO ₂ u ispušnim plinovima		g / km		193
Obujam spremnika za gorivo		I		55	
VANJSKE MJERE	Ukupna dužina		4.395		
	Ukupna širina		1.760		
	Ukupna visina		1.330		
	Razmak osovina		2.530		
	Prevjes (sprijeda / straga)		975 / 870		
	Najmanja visina od tla		125		
UNUTARNJE MJERE	Dužina		1.790		
	Širina		1.420		
	Visina		1.055		
	Prostor za noge (sprijeda / straga)		1.095 / 760		
	Prostor za glavu (sprijeda / straga)		965 / 875		
	Prostor za ramena (sprijeda / straga)		1.370 / 1.284		
	Prostor za bedra (sprijeda / straga)		1.310 / 1.135		
RAZNO	Ovjes	Sprijeda		Neovisan MacPherson - ov ovjes sa zavojnim oprugama, stabilizatorom i ublaživačima udara	
		Straga		Dvostruko poprečno i uzdužno rame sa zavojnim oprugama, stabilizatorom i ublaživačima udara	
	Kočnice	Sprijeda		Diskovi	
		Straga		Diskovi	
	Upravljač	Tip		Servoupravljač sa zupčastom letvom	
		Ukupni broj okretaja upravljača		2,57 (od krajnjeg do krajnjeg položaja)	
		Najmanji polumjer okretanja	m	5,44	
	Gume i naplaci	Dimenzije naplataka		7,0J x 17	
		Dimenzije guma		215 / 45 ZR17	
		Pričuvni kotač		T125 / 70 R16	
Obujam prtljažnika (SAE / VDA)		I		418 / 312	